

直径φ22mm 電源内蔵 LED棚下照明


天井のベース照明及びスポットライトでは、商品棚の上段までしか光が届かず中段以下は暗くなりがちです。商品を目立たせる上で役に立つのが棚下照明用に開発したLED照明器具です。電源内蔵タイプで直径22mmと薄く、器具は目立たず、陳列商品をアピール。

■ 取付簡単！店舗設計にかかせないアイテム

- 100V入力の電源内蔵タイプですので、従来のアダプターを設置するスペースは必要はございません。
- 送り電源は、最大10灯まで可能です。
- 取付が便利なマグネット付(標準装着)。
- 専用(別売り)の照射角を調整可能なホルダーもございます。



連結送りコード



マグネット



ホルダー

■ 什器用の3タイプ

- 棚板 600mm ⇒ LED560mm (消費電力5.8W)
- 棚板 900mm ⇒ LED830mm (消費電力8.3W)
- 棚板 1200mm ⇒ LED1100mm (消費電力11.2W)

■ 発熱量

発熱量を抑え、食品、化粧品などの商品を傷めません。

■ 長寿命LED

40,000時間。交換コストの削減が可能です。

■ スリムなデザインと色温度でスタイリッシュに演出

- 管径は、22mmと電源内蔵細く、従来の棚下照明で使用されているT6スリム管器具と交換しても違和感なくライトアップ致します。

● 光源色

- D(昼光色6500K)
- N(昼白色5000K)
- W(白 色4000K)
- L(電球色2700K)



■ 用途

- ・棚下照明、
- ・店舗のサンプルケース内
- ・レジ・カウンタ下の間接照明
- ・看板内の照明
- ・作業灯



【製品お問い合わせ先】 株式会社AZEX

〒150-0002 渋谷区渋谷1-3-18ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218

MAIL:office@azex-design.jp URL:http://www.azex-design.jp

■管径φ22mm電源内蔵 LED棚下照明・間接照明 価格表

商品				参考上代	製品形状	
サイズ	消費電力	型番	仕様			
LED照明	560mm (棚板600mm用)	5.8W	JSR560□/A	質量:0.21g 全光束:1,010Lm		
	830mm (棚板900mm用)	8.3W	JSR830□/A	質量:0.30g 全光束:1,430Lm		
	1100mm (棚板1200mm用)	11.2W	JSR1100□/A	質量:0.38g 全光束:1,950Lm		
オプション	コード電源	ホワイト	2PMC1800	配線1800mm	2,000円	
			2PMC3000	配線3000mm	2,800円	
		ブラック	2PMC1800BK	配線1800mm	2,200円	
			2PMC3000BK	配線3000mm	3,080円	
	送り連結コード	ホワイト	MCMP150	配線150mm	1,120円	
			MCMP300	配線300mm	1,120円	
			MCMP500	配線500mm	1,220円	
			MCMP600	配線600mm	1,220円	
			MCMP1000	配線1000mm	1,600円	
			MCMP1500	配線1500mm	1,800円	
		ブラック	LPMC300BK	配線300mm	1,220円	
			LPMC500BK	全長500mm	1,220円	
			LPMC600BK	全長600mm	1,340円	
			LPMC1000BK	全長1,000mm	1,760円	
	ホルダー	HCL20AV	※LED700mm以上は3個必要。 ※照射角を変えられます。		200円	
コードマグネット			CML10	※コード垂れを防ぐ可動式マグネット	1,750円	
	CML10BK	1,930円				

- 光源色:D(昼光色6500K)、N(昼白色5000K)、W(白色4000K)、L(電球色2700K)
- 定格入力電圧:AC100V ●電源周波数:50/60Hz ●定格寿命:40,000時間 ●屋内仕様 ●最大連結数:10灯まで
- 演色性:Ra80 ●全光束比:D:100%、N:100%、W:100%、L(88%)
- 材質:本体(アルミニウム)、拡散カバー(ポリカーボネート)、マグネット標準装着(288~560mm:2個、700~1,100mm:3個)

※価格はお問合せ下さい。